

## TABELLA CE

Nr. **GRIGOSTOP-14891 / 01**

<b>CE</b>	
FORNACI CALCE GRIGOLIN S.p.A. Via Bombardieri,14 31010 – Ponte della Priula (TV)	
15  GRIGOSTOP-14891-CPR-010713/01	
EN 14891  Prodotti impermeabilizzanti applicati liquidi da utilizzare sotto piastrelature di ceramica (incollate con adesivo C2 in accordo con EN 12004)	
Adesione a trazione iniziale:	$\geq 0.5$ MPa
Adesione a trazione dopo immersione in acqua:	$\geq 0.5$ MPa
Adesione a trazione dopo invecchiamento termico:	$\geq 0.5$ MPa
Adesione a trazione dopo cicli gelo-disgelo:	$\geq 0.5$ MPa
Adesione a trazione dopo immersione in acqua di calce:	$\geq 0.5$ MPa
Adesione a trazione dopo immersione in acqua clorata:	$\geq 0.5$ MPa
Impermeabilità all'acqua:	Nessuna penetrazione
Resistenza alla fessurazione (+23 °C):	$\geq 0.75$ MPa
Resistenza alla fessurazione (-5 °C):	$\geq 0.75$ MPa
Sostanze pericolose :	Vedi scheda sicurezza

Ponte della Priula, 21 aprile 2015