

leganti

PLASTO GI

Legante plastico per costruzioni



Descrizione del prodotto

Legante per costruzioni proveniente dalla macinazione di clinker Portland, calcare naturale e gesso, avente resistenza media a compressione a 28 giorni, su malta plastica, superiore a 4 N/mm².

Fornitura e stoccaggio

PLASTO GI viene fornito in sacchi su pallet con estensibile.
Stoccare in luogo fresco, asciutto e non ventilato. Mantenere integro l'imballo.



Qualità e assistenza

La composizione calibrata e costante è assicurata da un impianto a dosaggio automatico e controlli giornalieri in laboratorio. Personale tecnico qualificato è disponibile a prestare assistenza in cantiere e a fornire ogni consiglio utile per l'impiego.

Avvertenze

Teme l'umidità.

Campi di impiego

Malte e intonaci in genere.

I dati riportati si riferiscono alle prove di Controllo Qualità in condizioni ambientali normalizzate. Applicazioni pratiche di cantiere a seconda delle condizioni di esercizio possono rilevare dati sensibilmente modificati, pertanto le informazioni presenti nella Scheda hanno valore puramente indicativo in quanto l'utilizzatore deve sempre verificarne l'idoneità nell'impiego del prodotto assumendosi la responsabilità derivante dall'uso. Fornaci Calce Grigolin S.p.A. si riserva di apportare modifiche tecniche di qualsiasi genere senza alcun preavviso.